

Bezpečnostní filtr ROUND 600

Bezpečnostní filtr kruhového půdorysu, lehce integrovatelný do jakéhokoli umístění nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení jak svou robustní konstrukcí, tak použitými detekčními systémy. Je určen pro vybavení maximálně ohrožených budov, jako jsou zázemí bank, letišť, vojenských řídicích center, průmyslových výzkumných center a jiných míst ohrožených sabotáží, teroristickým útokem nebo špionáží.

Technické parametry

| | |
|-----------------|---|
| Funkce: | Bezpečnostní filtr zajišťuje elektronicky řízený průchod v obou směrech. Dveře jsou vždy v zavřené klidové poloze uzamčeny. Po přijetí autorizačního signálu filtr otevře první dveře a umožní tak uživateli vstoupit do kabiny (pokud je zadáno, zároveň provede kontrolu přítomnosti nebezpečného kovového předmětu). Poté se vnější dveře uzavrou. Uvnitř kabiny je jeho přítomnost zaregistrována navýšením celkové zátěže podlahy, postranních panelů a dveří, které nesmí přesáhnout povolenou mez k zabránění přítomnosti dvou osob. Po kontrolním měření hmotnosti a případné další identifikaci či kladné komunikaci s obsluhou se otevrou druhé dveře a dovolí tak uživateli projít dovnitř chráněného prostoru. V opačném případě se znovu otevrou vnější dveře a uživatel bude vyzván automatickou hláskou k opuštění filtru. Po uzavření obojích dveří dochází k opětovnému resetování systému. Jakýkoliv předmět těžší než 250 gramů ponechaný v kabině bude v průběhu tohoto resetu zaregistrován a bude aktivován alarm. Při výpadku elektrického napájení otevře zařízení pouze vnější dveře k opuštění kabiny, vnitřní dveře zůstanou zablokovány. Bezpečnostní filtr je vybaven standardně ovládací klávesnicí a interkomem. |
| Pohon dveří: | elektromotorický |
| Rozměry: | výška 2400 mm šířka 1032 mm délka 1032 mm (s detektorem kovů 1072 mm) |
| Šířka průchodu: | 620 mm |
| Konstrukce: | ocelový jäckel 40 x 10 x 3mm, plech tl. 4 mm, standardní lakování černá RAL 9005, šedá RAL 7001, modrá RAL 5010, hnědá RAL 8019 nebo červená RAL3000. Barva rámu pohyblivých dveří je vždy černá. |
| Zasklení: | sendvičové (6/1/6)sklo tl. 13 mm P2A |
| Napájení: | 230 V AC/ 50 Hz/1 A |



- Zálohový zdroj: baterie na 2 hodiny provozu (nabité a řádně udržované)
- Jmenovitý výkon: 330 VA max.
- Ovládací napětí: 24 V DC
- Kapacita: 6 průchodů/min.
- MCBF: 1,0 mil. (při dodržení doporučené údržby)
- Hmotnost: 490 kg (v základní konfiguraci), 870 kg (v maximální výbavě)
- Volitelná výbava: Úprava turniketu pro integraci řídicích zařízení jako čtečky karet, čtečky čárových kódů, tlačítka apod. (maximální rozměry zařízení nutno konzultovat)
Detektor kovů
Zasklení neprůstřelným sklem
Speciální zákaznické konfigurace
Jiné povrchové úpravy

