

## Balisticky odolná přepážka BALSTOP FB3

Bezpečnostní přepážka BALSTOP FB3 je určena k ochraně a oddělení provozních prostor obsluhy od prostoru určeného pro klienty v místech, která vykazují zvýšené riziko napadení, jako jsou banky, směnárny pokladny, konzulární oddělení apod.

Bezpečnostní přepážku BALSTOP FB3 je dodávána ve stupni odolnosti FB 3 NS dle EN 1522 a EN 1523. Součástí přepážky je celistvé sklo v balistické odolnosti BR 3 NS podle EN 1063, které zabraňuje zranění obsluhy odletujícími úlomky skla při střelbě. Přepážka je vybavena přesuvnou miskou, která je certifikována společně s nosnou konstrukcí v balistické odolnosti FB 3. Pro komunikaci mezi uživatelem a zákazníkem slouží duplexní komunikace s obslužnou jednotkou, sluchátkem a mikrofonem na straně obsluhy a hlasitým mikrofonem a reproduktorem na straně zákazníka.



### Technické parametry:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava:        | broušená nerezová ocel  |
| Vrchní deska pultu:      | lamino  |
| Rozměry (v x š x h):     | 1075 x 930 x 780 mm   |
| Hloubka rámu:            | 150 mm  |
| Výška stavebního otvoru: | 1050 mm   |
| Šířka stavebního otvoru: | 880 mm (860 mm, 900 mm)   |
| Výška podezdění:         | 845 mm (od podlahy na straně zákazníka, doporučeno)                     |
| Zasklení:                | celistvé (BR 3 NS) 853 x 749 mm (v x š)<br>(853 x 729 mm, 853 x 769 mm) |
| Komunikace:              | hlasitá duplexní Public III anti-vandal                                 |
| Předávací miska:         | přesuvná  |
| Certifikace:             | FB 3 NS   |

### Volitelné vybavení

- žaluzie
- osvětlení
- jiná vrchní deska pultu
- jiné rozměry
- jiná povrchová úprava

### Dostupné modely

- BALSTOP 55 FB3 – zúžené provedení
- BALSTOP 75 FB3 – standardní provedení
- BALSTOP 95 FB3 – rozšířené provedení