

**Automatické výsuvné silniční zábrany Pilomat RB**

Automatické výsuvné silniční zábrany Pilomat RB jsou určeny primárně k maximálnímu zabezpečení vjezdu do budov a uzavřených areálů proti neoprávněnému vjezdu, sabotáži či teroristickému útoku. Jsou používány především pro vládní nebo armádní objekty, velvyslanectví a konzuláty, letiště, přístavy, věznice a další ohrožené areály. Modely RB 650 a RB 750 mají certifikovanou nejvyšší odolnost proti nárazu K12 podle PAS 68 (odolá nárazu vozidla.vážíciho 7,5 t jedoucího rychlostí 80 km/h). Silniční zábrany jsou plně automatické, jsou poháněny hydraulickým čerpadlem a mohou být ovládány na přímo zapojenou čtečkou karet, klávesnicí, tlačítkem či pomocí vhodného přístupového systému.

Velkou výhodou je široký sortiment volitelného vybavení a dalšího doplňkového sortimentu.

**Technické parametry:**

Typ	RB 500	RB 650	RB 750
Výška zábrany (mm)	500	600	700
Šířka zábrany (mm)	2000 – 4000	2000 – 3000	2000 – 3000
Povrchová úprava	PES - žlutočerná	PES – žlutočerná	PES - žlutočerná
Rychlost zdvihu (s)	5	5	5
Rychlost spuštění (s)	3	3	3
Automatické nouzové spuštění	volitelně	volitelně	volitelně
Třída zatížení	D400	D400	D400
Užití/počet operací denně	intenzivní/2000	intenzivní/2000	intenzivní/2000
Odolnost proti nárazu (J)	800 000	1 800 000	1 800 000
Napájení (V)	400	400	400

**Volitelná výbava a doplňkový sortiment (za příplatek):**

- jiná povrchová úprava (jiná barva nebo nerezová ocel broušená nebo práškově lakovaná)
- biologicky rozložitelný hydraulický olej
- integrované výstražné osvětlení
- akustická signalizace během operace
- stavový kontakt pro řízení dopravní signalizace
- dopravní signalizace
- záložní zdroj
- vytápění (pro teploty do  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- ovládací klávesnice
- indukční smyčky
- fotobuňky