

Trojramenný turniket TWIX

Elektromotorický turniket TWIX pro použití v interiéru. Je určen pro zajištění kontroly vstupu do veřejných budov, průmyslových areálů, administrativních budov, bank, terminálů veřejné dopravy apod. Robustní konstrukce a nerušivý design umožňuje jeho umístění v jakémkoli typu interiéru.

Technické parametry

Funkce: Turniket umožňuje průchod osob v jednom či obou směrech.

Koncepce: Skříň turniketu TWIX je vyrobena z nerezové oceli. Součástí sestavy je elektromechanická hlava, řídicí elektronická jednotka, sestava ramen z nerezové oceli a piktogramy.

Ovládání: Elektronická řídicí jednotka umožňuje dokonalé přizpůsobení turniketu požadavkům zákazníka a je schopna komunikace s jakýmkoli systémem kontroly přístupu (EKV/ACS) či samostatně s jakýmkoli autorizačním zařízením – čtečka karet, ovládací klávesnice.
Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená, že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál.

Turniket je vybaven automatickými sklopnými rameny pro použití průchodu jako cesty nouzového úniku ve spolupráci s obsluhou nebo systému elektrické požární signalizace (EPS).

Time-out: Turniket má nastavitelnou čekací dobu, kdy je možno započít průchod po přijetí platného autorizačního signálu.

Napájení: 230 V AC/50 Hz, v případě výpadku se turniket volně protáčí (fail-safe)

Příkon: 50 W (během průchodu)

Krytí: IP41

Kapacita: až 20 - 60 průchodů za minutu (dle nastaveného režimu)

Prov. teplota: -20 až 55°C

Průchod: 560 mm

Hmotnost: 45 kg



Volitelná výbava:

- vodící zábradlí
- záložní baterie

